



## LED-PROFIL 20 x 10 mm

### FORMSCHÖNES DESIGN

Durch den lückenlosen Übergang von Abdeckung zu Basisprofil entsteht eine harmonische Leuchte der Extraklasse. In bündig eingebautem Zustand der LED-Leuchte verschwinden die Schenkel des Basisprofils vollends. Zu sehen ist lediglich die flache, mattweisse Abdeckung.

### FLACHER AUFBAU

Die niedrige Profilhöhe ermöglicht den bündigen Einbau in ein Medium mit minimaler Materialstärke und erlaubt so homogene und ästhetische Beleuchtungsmöglichkeiten.


### SCHNELLE MONTAGE

Das Basisprofil kann durch sein geringes Eigengewicht mit Montagekleber befestigt werden.

### ÜBERZEUGENDES LICHTSPEKTRUM


Durch speziell entwickeltes PMMA-Material erreicht die matt satinierte Abdeckung eine bestmögliche Transluzenz (Lichtdurchlässigkeit) mit nahezu perfektem Farbverhalten und optimaler Homogenität.





## TYP 0

(ohne Kabelaustritt)



## TYP 3

(Kabelaustritt Ø 2.5 mm)



**Profilabschlüsse (aufsteckbar)** Bitte beachten Sie für die Kabelaustritte unser Kabelaustrittsmanual!

Bezeichnung	max. Profillänge am Stück	Kommentar
Basisprofil 20x10 mm	6.95 m	Aluminium natur eloxiert *
Abdeckung satiniert flach	7 m	PMMA
Abschluss CNS 20x10 mm Typ 0		kein Kabelaustritt */**
Abschluss CNS 20x10 mm Typ 3		Kabelaustritt Ø 2.5 mm */**

\* weitere Farben gemäss RAL-, NCS- und IGP-Farbcode möglich

\*\* Abschlüsse werden in der gleichen RAL-/NCS-/IGP-Farbe wie das lackierte Basisprofil geliefert

## MÖGLICHE LED-BESTÜCKUNGEN

Für dieses Profil empfehlen wir Ihnen folgende LED-Typen:

LED-Punkte nicht sichtbar	228 LEDs/m	Pitch 4.38
	300 LEDs/m	Pitch 3.33
LED-Punkte leicht sichtbar	120 LEDs/m	Pitch 8.33
	126 LEDs/m	Pitch 7.95
LED-Punkte gut sichtbar	30 LEDs/m	Pitch 33.33
	60 LEDs/m	Pitch 16.65
	70 LEDs/m	Pitch 14.35

